**UGK Rolamentos**

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

# rolamento 24028

https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-24028/



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **140.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **210.0000** mm | largura – espessura de **69.0000** mm | peso de **8,4500 kg**

variações conhecidas para o rolamento **24028**: **24028-C3 | 24028-C4 | 24028-CC | 24028-CC/C3 | 24028-CC/C3W33 | 24028-CC/C4 | 24028-CC/W33 | 24028-CCK | 24028-CCK/C3 | 24028-CCK/C3W33 | 24028-CCK/C4 | 24028-CCK/W33 | 24028-E | 24028-E/C3 | 24028-E/C3W33 | 24028-E/C4 | 24028-E/W33 | 24028-EK | 24028-EK/C3 | 24028-EK/C3W33 | 24028-EK/C4 | 24028-EK/W33 | 24028-K | 24028-K/C3 | 24028-K/C4 | 24028-K/W33C3 | 24028-KTV | 24028-KTV/C3 | 24028-KTV/C4 | 24028-TV | 24028-TV/C3 | 24028-TV/C4**

outras designações para o rolamento **24028**:

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **sob-consulta** | sim |
| **grupo** | 11 - rolamentos |
| **código** | 24028 |
| **variante - sufixo** | C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4 |
| **série** | 21000 |
| **categoria** | rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | rolos esféricos simétricos |
| **quantidade de carreiras** | 2 carreiras |
| **nomenclatura NCM** | 8482.30.00 |
| **iso** | abec-1 |
| **medida (1) interno (mm)** | 140.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 210.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 69.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 140x210x69 |

| | |
|---|---|
| **aplicação - segmento** | industrial geral |
| **nome da montadora** | indeterminado |

## Descrição

### rolamento 24028 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **24028**
rolamento 24028 série: **21000**
rolamento 24028 variações: **24028-C3 | 24028-C4 | 24028-CC | 24028-CC/C3 | 24028-CC/C3W33 | 24028-CC/C4 | 24028-CC/W33 | 24028-CCK | 24028-CCK/C3 | 24028-CCK/C3W33 | 24028-CCK/C4 | 24028-CCK/W33 | 24028-E | 24028-E/C3 | 24028-E/C3W33 | 24028-E/C4 | 24028-E/W33 | 24028-EK | 24028-EK/C3 | 24028-EK/C3W33 | 24028-EK/C4 | 24028-EK/W33 | 24028-K | 24028-K/C3 | 24028-K/C4 | 24028-K/W33C3 | 24028-KTV | 24028-KTV/C3 | 24028-KTV/C4 | 24028-TV | 24028-TV/C3 | 24028-TV/C4**
rolamento 24028 conversões:
rolamento 24028 medida interna (eixo-d): **140.0000** mm
rolamento 24028 medida externa (tamanho-D): **210.0000** mm
rolamento 24028 medida espessura (largura-B): **69.0000** mm
rolamento 24028 medidas totais: **140x210x69** mm
rolamento 24028 peso : **8,4500 kg**
rolamento 24028 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---