# rolamento 29428

https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-29428/



é um **rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **140.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **280.0000** mm | largura – espessura de **85.0000** mm | peso de **23,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **29428**: **29428-C2 | 29428-C3 | 29428-C4 | 29428-E | 29428-E/C2 | 29428-E/C3 | 29428-E/C3W33 | 29428-E/C4 | 29428-E/W33 | 29428-EJP | 29428-EJP/C2 | 29428-EJP/C3 | 29428-EJP/C4 | 29428-EM | 29428-EM/C2 | 29428-EM/C3 | 29428-EM/C4 | 29428-F | 29428-F/C2 | 29428-F/C3 | 29428-F/C4 | 29428-M | 29428-M/C2 | 29428-M/C3 | 29428-M/C4 | 29428-MA | 29428-MA/C2 | 29428-MA/C3 | 29428-MA/C4 | 29428-MB | 29428-MB/C2 | 29428-MB/C3 | 29428-MB/C4**

outras designações para o rolamento **29428**: **0**

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **grupo** | 11 - rolamentos |
| **código** | 29428 |
| **variante - sufixo** | C2, C3, C4, E, E/C2, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EJP, EJP/C2, EJP/C3, EJP/C4, EM, EM/C2, EM/C3, EM/C4, F, F/C2, F/C3, F/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MB, MB/C2, MB/C3, MB/C4 |
| **série** | 29000 |
| **construção** | axial |
| **categoria** | rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira |
| **corpo rolante** | rolos esféricos assimétricos |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 140.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 280.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 85.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 140x280x85 |
| **outras designações** | 0 |

| | |
|---|---|
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.20.90 |
| **aplicação - segmento** | industrial geral |
| **sob-consulta** | sim |
| **nome da montadora** | indeterminado |
| **código de montadora** | 0 |

## Descrição

### rolamento 29428 é um rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **29428**
rolamento 29428 série: **29000**
rolamento 29428 variações: **29428-C2 | 29428-C3 | 29428-C4 | 29428-E | 29428-E/C2 | 29428-E/C3 | 29428-E/C3W33 | 29428-E/C4 | 29428-E/W33 | 29428-EJP | 29428-EJP/C2 | 29428-EJP/C3 | 29428-EJP/C4 | 29428-EM | 29428-EM/C2 | 29428-EM/C3 | 29428-EM/C4 | 29428-F | 29428-F/C2 | 29428-F/C3 | 29428-F/C4 | 29428-M | 29428-M/C2 | 29428-M/C3 | 29428-M/C4 | 29428-MA | 29428-MA/C2 | 29428-MA/C3 | 29428-MA/C4 | 29428-MB | 29428-MB/C2 | 29428-MB/C3 | 29428-MB/C4**
rolamento 29428 conversões: **0**
rolamento 29428 medida interna (eixo-d): **140.0000** mm
rolamento 29428 medida externa (tamanho-D): **280.0000** mm
rolamento 29428 medida espessura (largura-B): **85.0000** mm
rolamento 29428 medidas totais: **140x280x85** mm
rolamento 29428 peso : **23,0000 kg**
rolamento 29428 NCM: **8482.20.90**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---