

**rolamento 1214**<https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-1214/>

é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **70.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **125.0000** mm | largura - espessura de **24.0000** mm | peso de **1,2500** kg

variações conhecidas para o rolamento **1214**: **1214-C3** | **1214-EKTN9** | **1214-EKTN9/C3** | **1214-EM** | **1214-EM/C3** | **1214-ETN9** | **1214-ETN9/C3** | **1214-K** | **1214-K/C3** | **1214-KM** | **1214-KM/C3** | **1214-KTV** | **1214-KTV/C3** | **1214-M** | **1214-M/C3** | **1214-TV** | **1214-TV/C3**

outras designações para o rolamento **1214**: **0**

**Dados do produto**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos  |
| <b>código</b>                    | 1214   |
| <b>variante - sufixo</b>         | C3, EKTN9, EKTN9/C3, EM, EM/C3, ETN9, ETN9/C3, K, K/C3, KM, KM/C3, KTV, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV/C3 |
| <b>categoria</b>                 | rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão                      |
| <b>série</b>                     | 1200   |
| <b>construção</b>                | radial   |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas  |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 2 carreiras  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 70.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 125.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 24.0000  |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 70x125x24  |
| <b>outras designações</b>        | 0  |
| <b>iso</b>                       | abec-1   |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.90 - rolamento de esferas - outros   |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral   |
| <b>sob-consulta</b>              | sim  |
| <b>nome da montadora</b>         | indeterminado  |

código de montadora

0

## Descrição

### **rolamento 1214 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **1214**

rolamento 1214 série: **1200**

rolamento 1214 variações: **1214-C3 | 1214-EKTN9 | 1214-EKTN9/C3 | 1214-EM | 1214-EM/C3 | 1214-ETN9 | 1214-ETN9/C3 | 1214-K | 1214-K/C3 | 1214-KM | 1214-KM/C3 | 1214-KTV | 1214-KTV/C3 | 1214-M | 1214-M/C3 | 1214-TV | 1214-TV/C3**

rolamento 1214 conversões: **0**

rolamento 1214 medida interna (eixo-d): **70.0000** mm

rolamento 1214 medida externa (tamanho-D): **125.0000** mm

rolamento 1214 medida espessura (largura-B): **24.0000** mm

rolamento 1214 medidas totais: **70x125x24** mm

rolamento 1214 peso : **1,2500** kg

rolamento 1214 NCM: **8482.10.90 - rolamento de esferas - outros**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---