# rolamento 2312

https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-2312/



é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **60.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **130.0000** mm | largura – espessura de **46.0000** mm | peso de **2,6000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **2312**: **2312-2RS | 2312-2RS/C3 | 2312-C3 | 2312-E-2RSKTN9 | 2312-E-2RSKTN9/C3 | 2312-E-2RSTN9 | 2312-E-2RSTN9/C3 | 2312-EKTN9 | 2312-EKTN9/C3 | 2312-EM | 2312-EM/C3 | 2312-ETN9 | 2312-ETN9/C3 | 2312-K | 2312-K-2RS | 2312-K-2RS/C3 | 2312-K/C3 | 2312-KTV | 2312-KTV-2RS | 2312-KTV-2RS/C3 | 2312-KTV/C3 | 2312-M | 2312-M/C3 | 2312-TV | 2312-TV-2RS | 2312-TV-2RS/C3 | 2312-TV/C3**

outras designações para o rolamento **2312**: **0**

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **grupo** | 11 - rolamentos |
| **código** | 2312 |
| **variante - sufixo** | 2RS, 2RS/C3, C3, E-2RSKTN9, E-2RSKTN9/C3, E-2RSTN9, E-2RSTN9/C3, EKTN9, EKTN9/C3, EM, EM/C3, ETN9, ETN9/C3, K, K-2RS, K-2RS/C3, K/C3, KTV, KTV-2RS, KTV-2RS/C3, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV-2RS, TV-2RS/C3, TV/C3 |
| **categoria** | rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão |
| **série** | 1200 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 2 carreiras |
| **medida (1) interno (mm)** | 60.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 130.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 46.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 60x130x46 |
| **outras designações** | 0 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.90 - rolamento de esferas - outros |
| **aplicação - segmento** | industrial geral |

| | |
|---|---|
| **sob-consulta** | sim |
| **nome da montadora** | indeterminado |
| **código de montadora** | 0 |

## Descrição

### rolamento 2312 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **2312**
rolamento 2312 série: **1200**
rolamento 2312 variações: **2312-2RS | 2312-2RS/C3 | 2312-C3 | 2312-E-2RSKTN9 | 2312-E-2RSKTN9/C3 | 2312-E-2RSTN9 | 2312-E-2RSTN9/C3 | 2312-EKTN9 | 2312-EKTN9/C3 | 2312-EM | 2312-EM/C3 | 2312-ETN9 | 2312-ETN9/C3 | 2312-K | 2312-K-2RS | 2312-K-2RS/C3 | 2312-K/C3 | 2312-KTV | 2312-KTV-2RS | 2312-KTV-2RS/C3 | 2312-KTV/C3 | 2312-M | 2312-M/C3 | 2312-TV | 2312-TV-2RS | 2312-TV-2RS/C3 | 2312-TV/C3**
rolamento 2312 conversões: **0**
rolamento 2312 medida interna (eixo-d): **60.0000** mm
rolamento 2312 medida externa (tamanho-D): **130.0000** mm
rolamento 2312 medida espessura (largura-B): **46.0000** mm
rolamento 2312 medidas totais: **60x130x46** mm
rolamento 2312 peso : **2,6000 kg**
rolamento 2312 NCM: **8482.10.90 – rolamento de esferas – outros**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---