



**rolamento 24122**

<https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-24122/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **110.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **180.0000** mm | largura - espessura de **69.0000** mm | peso de **6,8500** kg

variações conhecidas para o rolamento **24122**: **24122-C3 | 24122-C4 | 24122-CC | 24122-CC/C3 | 24122-CC/C3W33 | 24122-CC/C4 | 24122-CC/W33 | 24122-CCK | 24122-CCK/C3 | 24122-CCK/C3W33 | 24122-CCK/C4 | 24122-CCK/W33 | 24122-E | 24122-E/C3 | 24122-E/C3W33 | 24122-E/C4 | 24122-E/W33 | 24122-EK | 24122-EK/C3 | 24122-EK/C3W33 | 24122-EK/C4 | 24122-EK/W33 | 24122-K | 24122-K/C3 | 24122-K/C4 | 24122-K/W33C3 | 24122-KTV | 24122-KTV/C3 | 24122-KTV/C4 | 24122-TV | 24122-TV/C3 | 24122-TV/C4**

outras designações para o rolamento **24122**:

---

**Dados do produto**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>sob-consulta</b>              | sim   |
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos   |
| <b>código</b>                    | 24122   |
| <b>variante - sufixo</b>         | C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4 |
| <b>série</b>                     | 21000   |
| <b>categoria</b>                 | rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras   |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | rolos esféricos simétricos  |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 2 carreiras   |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.30.00  |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 110.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 180.0000  |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 69.0000   |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 110x180x69  |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>aplicação - segmento</b> | industrial geral |
| <b>nome da montadora</b>    | indeterminado    |

## Descrição

### **rolamento 24122 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **24122**

rolamento 24122 série: **21000**

rolamento 24122 variações: **24122-C3 | 24122-C4 | 24122-CC | 24122-CC/C3 | 24122-CC/C3W33 | 24122-CC/C4 | 24122-CC/W33 | 24122-CCK | 24122-CCK/C3 | 24122-CCK/C3W33 | 24122-CCK/C4 | 24122-CCK/W33 | 24122-E | 24122-E/C3 | 24122-E/C3W33 | 24122-E/C4 | 24122-E/W33 | 24122-EK | 24122-EK/C3 | 24122-EK/C3W33 | 24122-EK/C4 | 24122-EK/W33 | 24122-K | 24122-K/C3 | 24122-K/C4 | 24122-K/W33C3 | 24122-KTV | 24122-KTV/C3 | 24122-KTV/C4 | 24122-TV | 24122-TV/C3 | 24122-TV/C4**

rolamento 24122 conversões:

rolamento 24122 medida interna (eixo-d): **110.0000 mm**

rolamento 24122 medida externa (tamanho-D): **180.0000 mm**

rolamento 24122 medida espessura (largura-B): **69.0000 mm**

rolamento 24122 medidas totais: **110x180x69 mm**

rolamento 24122 peso : **6,8500 kg**

rolamento 24122 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---