rolamento 293/800

https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-293-800/



é um **rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **800.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **1180.0000** mm | largura – espessura de **230.0000** mm | peso de **865,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **293/800**: **293/800-C2 | 293/800-C3 | 293/800-C4 | 293/800-E | 293/800-E/C2 | 293/800-E/C3 | 293/800-E/C3W33 | 293/800-E/C4 | 293/800-E/W33 | 293/800-EJP | 293/800-EJP/C2 | 293/800-EJP/C3 | 293/800-EJP/C4 | 293/800-EM | 293/800-EM/C2 | 293/800-EM/C3 | 293/800-EM/C4 | 293/800-F | 293/800-F/C2 | 293/800-F/C3 | 293/800-F/C4 | 293/800-M | 293/800-M/C2 | 293/800-M/C3 | 293/800-M/C4 | 293/800-MA | 293/800-MA/C2 | 293/800-MA/C3 | 293/800-MA/C4 | 293/800-MB | 293/800-MB/C2 | 293/800-MB/C3 | 293/800-MB/C4**

outras designações para o rolamento **293/800**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	293/800
variante - sufixo	C2, C3, C4, E, E/C2, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EJP, EJP/C2, EJP/C3, EJP/C4, EM, EM/C2, EM/C3, EM/C4, F, F/C2, F/C3, F/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MB, MB/C2, MB/C3, MB/C4
série	29000
construção	axial
categoria	rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira
corpo rolante	rolos esféricos assimétricos
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	800.0000
medida (2) externo (mm)	1180.0000
medida (3) espessura (mm)	230.0000
medidas totais (mm)	800x1120x230
outras designações	0

iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.20.90
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 293/800 é um rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **293/800**
rolamento 293/800 série: **29000**
rolamento 293/800 variações: **293/800-C2 | 293/800-C3 | 293/800-C4 | 293/800-E | 293/800-E/C2 | 293/800-E/C3 | 293/800-E/C3W33 | 293/800-E/C4 | 293/800-E/W33 | 293/800-EJP | 293/800-EJP/C2 | 293/800-EJP/C3 | 293/800-EJP/C4 | 293/800-EM | 293/800-EM/C2 | 293/800-EM/C3 | 293/800-EM/C4 | 293/800-F | 293/800-F/C2 | 293/800-F/C3 | 293/800-F/C4 | 293/800-M | 293/800-M/C2 | 293/800-M/C3 | 293/800-M/C4 | 293/800-MA | 293/800-MA/C2 | 293/800-MA/C3 | 293/800-MA/C4 | 293/800-MB | 293/800-MB/C2 | 293/800-MB/C3 | 293/800-MB/C4**
rolamento 293/800 conversões: **0**
rolamento 293/800 medida interna (eixo-d): **800.0000** mm
rolamento 293/800 medida externa (tamanho-D): **1180.0000** mm
rolamento 293/800 medida espessura (largura-B): **230.0000** mm
rolamento 293/800 medidas totais: **800x1120x230** mm
rolamento 293/800 peso : **865,0000 kg**
rolamento 293/800 NCM: **8482.20.90**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
