UGK Rolamentos

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

rolamento 3209

https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-3209/



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **45.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **85.0000** mm | largura – espessura de **30.2000** mm | peso de **0,6300 kg**

variações conhecidas para o rolamento **3209**: **3209-2RS | 3209-2RS/C2 | 3209-2RS/C3 | 3209-2Z | 3209-2Z/C2 | 3209-2Z/C3 | 3209-A | 3209-A-2RS | 3209-A-2RS/C2 | 3209-A-2RS/C3 | 3209-A-2RSTN9 | 3209-A-2RSTN9/C2 | 3209-A-2RSTN9/C3 | 3209-A-2Z | 3209-A-2Z/C2 | 3209-A-2Z/C3 | 3209-A-2ZTN9 | 3209-A-2ZTN9/C2 | 3209-A-2ZTN9/C3 | 3209-A/C2 | 3209-A/C3 | 3209-ATN9 | 3209-ATN9/C2 | 3209-ATN9/C3 | 3209-C2 | 3209-C3 | 3209-DDU | 3209-DDU/C2 | 3209-DDU/C3 | 3209-ZZ | 3209-ZZ/C2 | 3209-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3209**: **5209**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	3209
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
série	3000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	45.0000
medida (2) externo (mm)	85.0000
medida (3) espessura (mm)	30.2000
medidas totais (mm)	45x85x30.2
outras designações	5209
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 3209 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **3209**
rolamento 3209 série: **3000**
rolamento 3209 variações: **3209-2RS | 3209-2RS/C2 | 3209-2RS/C3 | 3209-2Z | 3209-2Z/C2 | 3209-2Z/C3 | 3209-A | 3209-A-2RS | 3209-A-2RS/C2 | 3209-A-2RS/C3 | 3209-A-2RSTN9 | 3209-A-2RSTN9/C2 | 3209-A-2RSTN9/C3 | 3209-A-2Z | 3209-A-2Z/C2 | 3209-A-2Z/C3 | 3209-A-2ZTN9 | 3209-A-2ZTN9/C2 | 3209-A-2ZTN9/C3 | 3209-A/C2 | 3209-A/C3 | 3209-ATN9 | 3209-ATN9/C2 | 3209-ATN9/C3 | 3209-C2 | 3209-C3 | 3209-DDU | 3209-DDU/C2 | 3209-DDU/C3 | 3209-ZZ | 3209-ZZ/C2 | 3209-ZZ/C3**
rolamento 3209 conversões: **5209**
rolamento 3209 medida interna (eixo-d): **45.0000** mm
rolamento 3209 medida externa (tamanho-D): **85.0000** mm
rolamento 3209 medida espessura (largura-B): **30.2000** mm
rolamento 3209 medidas totais: **45x85x30.2** mm
rolamento 3209 peso : **0,6300 kg**
rolamento 3209 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

link fabricante 1: 3209

link fabricante 2: 3209

link fabricante 3: 3209

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
