



rolamento 6304

<https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-6304/>



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **20.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **52.0000** mm | largura - espessura de **15.0000** mm | peso de **0,1400** kg

variações conhecidas para o rolamento **6304**: **6304-2RS** | **6304-2RS/C3** | **6304-2RS/C4** | **6304-2Z** | **6304-2Z/C3** | **6304-2Z/C4** | **6304-C3** | **6304-C4** | **6304-DDU** | **6304-DDU/C3** | **6304-DDU/C4** | **6304-DU** | **6304-DU/C3** | **6304-DU/C4** | **6304-M** | **6304-M/C3** | **6304-M/C4** | **6304-MA** | **6304-MA/C3** | **6304-MA/C4** | **6304-NR** | **6304-NR/C3** | **6304-NR/C4** | **6304-RS** | **6304-RS/C3** | **6304-RS/C4** | **6304-Z** | **6304-Z/C3** | **6304-Z/C4** | **6304-ZNR** | **6304-ZNR/C3** | **6304-ZNR/C4** | **6304-ZZ** | **6304-ZZ/C3** | **6304-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6304**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	6304
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	20.0000
medida (2) externo (mm)	52.0000
medida (3) espessura (mm)	15.0000
medidas totais (mm)	20x52x15
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim

nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 6304 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6304**

rolamento 6304 série: **6000**

rolamento 6304 variações: **6304-2RS | 6304-2RS/C3 | 6304-2RS/C4 | 6304-2Z | 6304-2Z/C3 | 6304-2Z/C4 | 6304-C3 | 6304-C4 | 6304-DDU | 6304-DDU/C3 | 6304-DDU/C4 | 6304-DU | 6304-DU/C3 | 6304-DU/C4 | 6304-M | 6304-M/C3 | 6304-M/C4 | 6304-MA | 6304-MA/C3 | 6304-MA/C4 | 6304-NR | 6304-NR/C3 | 6304-NR/C4 | 6304-RS | 6304-RS/C3 | 6304-RS/C4 | 6304-Z | 6304-Z/C3 | 6304-Z/C4 | 6304-ZNR | 6304-ZNR/C3 | 6304-ZNR/C4 | 6304-ZZ | 6304-ZZ/C3 | 6304-ZZ/C4**

rolamento 6304 conversões: **0**

rolamento 6304 medida interna (eixo-d): **20.0000 mm**

rolamento 6304 medida externa (tamanho-D): **52.0000 mm**

rolamento 6304 medida espessura (largura-B): **15.0000 mm**

rolamento 6304 medidas totais: **20x52x15 mm**

rolamento 6304 peso : **0,1400 kg**

rolamento 6304 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6304](#)

[link fabricante 2: 6304](#)

[link fabricante 3: 6304](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
