



rolamento 6305

<https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-6305/>



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **25.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **62.0000** mm | largura - espessura de **17.0000** mm | peso de **0,2180** kg

variações conhecidas para o rolamento **6305**: **6305-2RS** | **6305-2RS/C3** | **6305-2RS/C4** | **6305-2Z** | **6305-2Z/C3** | **6305-2Z/C4** | **6305-C3** | **6305-C4** | **6305-DDU** | **6305-DDU/C3** | **6305-DDU/C4** | **6305-DU** | **6305-DU/C3** | **6305-DU/C4** | **6305-M** | **6305-M/C3** | **6305-M/C4** | **6305-MA** | **6305-MA/C3** | **6305-MA/C4** | **6305-NR** | **6305-NR/C3** | **6305-NR/C4** | **6305-RS** | **6305-RS/C3** | **6305-RS/C4** | **6305-Z** | **6305-Z/C3** | **6305-Z/C4** | **6305-ZNR** | **6305-ZNR/C3** | **6305-ZNR/C4** | **6305-ZZ** | **6305-ZZ/C3** | **6305-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6305**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	6305
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	25.0000
medida (2) externo (mm)	62.0000
medida (3) espessura (mm)	17.0000
medidas totais (mm)	25x62x17
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim

nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 6305 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6305**

rolamento 6305 série: **6000**

rolamento 6305 variações: **6305-2RS | 6305-2RS/C3 | 6305-2RS/C4 | 6305-2Z | 6305-2Z/C3 | 6305-2Z/C4 | 6305-C3 | 6305-C4 | 6305-DDU | 6305-DDU/C3 | 6305-DDU/C4 | 6305-DU | 6305-DU/C3 | 6305-DU/C4 | 6305-M | 6305-M/C3 | 6305-M/C4 | 6305-MA | 6305-MA/C3 | 6305-MA/C4 | 6305-NR | 6305-NR/C3 | 6305-NR/C4 | 6305-RS | 6305-RS/C3 | 6305-RS/C4 | 6305-Z | 6305-Z/C3 | 6305-Z/C4 | 6305-ZNR | 6305-ZNR/C3 | 6305-ZNR/C4 | 6305-ZZ | 6305-ZZ/C3 | 6305-ZZ/C4**

rolamento 6305 conversões: **0**

rolamento 6305 medida interna (eixo-d): **25.0000 mm**

rolamento 6305 medida externa (tamanho-D): **62.0000 mm**

rolamento 6305 medida espessura (largura-B): **17.0000 mm**

rolamento 6305 medidas totais: **25x62x17 mm**

rolamento 6305 peso : **0,2180 kg**

rolamento 6305 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6305](#)

[link fabricante 2: 6305](#)

[link fabricante 3: 6305](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
