



## rolamento 602

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **2.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **7.0000** mm | largura – espessura de **2.8000** mm | peso de **0,0010 kg**

variações conhecidas para o rolamento **602**: **602-2RS** | **602-2Z** | **602-DDU** | **602-R** | **602-R-2RS** | **602-R-2Z** | **602-ZZ**

outras designações para o rolamento **602**: **W-602**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação

rolamento 602 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**  
 rolamento código: **602**  
 rolamento 602 série: **600**  
 rolamento 602 variações: **602-2RS | 602-2Z | 602-DDU | 602-R | 602-R-2RS | 602-R-2Z | 602-ZZ**  
 rolamento 602 conversões: **W-602**  
 rolamento 602 medida interna (eixo-d): **2.0000** mm  
 rolamento 602 medida externa (tamanho-D): **7.0000** mm  
 rolamento 602 medida espessura (largura-B): **2.8000** mm  
 rolamento 602 medidas totais: **2x7x2.8** mm  
 rolamento 602 peso : **0,0010** kg  
 rolamento 602 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 602](#)

[link fabricante 2: 602](#)

[link fabricante 3: 602](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-602

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos  
 Tags: 2x7x2.8, 602, 602 DDU, 602 R-2RS, 602 R-2Z, 602 R-ZZ, 602 ZZ, 602-2RS, 602-2Z, 602-R, 602DDU, 602R-2RS, 602R-2Z, 602R-ZZ, 602R2RS, 602R2Z, 602RZZ, 602ZZ, rolamento 602, rolamento 602 DDU, rolamento 602 R-2RS, rolamento 602 R-2Z, rolamento 602 R-ZZ, rolamento 602 ZZ, rolamento 602-2RS, rolamento 602-2Z, rolamento 602DDU, rolamento 602R-2RS, rolamento 602R-2Z, rolamento 602R-ZZ, rolamento 602R2RS, rolamento 602R2Z, rolamento 602RZZ, rolamento 602ZZ, rolamento W-602, rolamento W-602 DDU, rolamento W-602 R-2RS, rolamento W-602 R-2Z, rolamento W-602 R-ZZ, rolamento W-602 ZZ, rolamento W-602-2RS, rolamento W-602-2Z, rolamento W-602DDU, rolamento W-602R-2RS, rolamento W-602R-2Z, rolamento W-602R-ZZ, rolamento W-602R2RS, rolamento W-602R2Z, rolamento W-602RZZ, rolamento W-602ZZ, rolamento W602, rolamento W602-2RS, rolamento W602-2Z, rolamento W602-DDU, rolamento W602-R-2RS, rolamento W602-R-2Z, rolamento W602-R-ZZ, rolamento W602-ZZ, rolamento W602DDU, rolamento W602R-2RS, rolamento W602R-2Z, rolamento W602R-ZZ, rolamento W602R2RS, rolamento W602R2Z, rolamento W602RZZ, rolamento W602ZZ, W 602R2RS, W 602R2Z, W-602, W-602 DDU, W-602 R-2RS, W-602 R-2Z, W-602 R-ZZ, W-602 ZZ, W-602-2RS, W-602-2Z, W-602-R, W-602DDU, W-602R-2RS, W-602R-2Z, W-602R-ZZ, W-602RZZ, W-602ZZ, W602, W602-2RS, W602-2Z, W602-DDU, W602-R-2RS, W602-R-2Z, W602-R-ZZ, W602-ZZ, W602DDU, W602R, W602R-2RS, W602R-2Z, W602R-ZZ, W602R2RS, W602R2Z, W602RZZ, W602ZZ

rolamento 602

|      |           |
|------|-----------|
| Peso | 0,0010 kg |
|------|-----------|

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensões                 | 2,0000 × 7,0000 × 2,8000 mm                         |
| grupo                     | 11 - rolamentos                                     |
| código                    | 602                                                 |
| variante - sufixo         | 2RS, 2Z, DDU, R, R-2RS, R-2Z, ZZ                    |
| categoria                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| série                     | 600                                                 |
| construção                | radial                                              |
| corpo rolante             | esferas                                             |
| quantidade de carreiras   | 1 carreira                                          |
| medida (1) interno (mm)   | 2.0000                                              |
| medida (2) externo (mm)   | 7.0000                                              |
| medida (3) espessura (mm) | 2.8000                                              |
| medidas totais (mm)       | 2x7x2.8                                             |
| outras designações        | W-602                                               |
| iso                       | abec-1                                              |
| nomenclatura NCM          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial    |
| aplicação - segmento      | industrial geral                                    |

---

[link fabricante 1: 602](#)

[link fabricante 2: 602](#)

[link fabricante 3: 602](#)

---

rolamento **602** medidas (mm): d: **2.0000** x D: **7.0000** x B: **2.8000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0  
0  
0  
0  
0  
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 602”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.